



SL/SLE

SL/SLE 3
80ÎNCĂLZITOARE DE PARDOSEALĂ CU
ACUMULARE - LEMN / LEMN-ELECTRICREZERVOR DIN
OȚEL INOXFLANȘĂ
DE INSPECȚIEGARANȚIE CORP
ÎNCĂLZITOR DE APĂ
(ANI)*

(*) Toate componentele electrice au 2 ani garanție


- BOILER PE LEMNE ÎN DOUA VERSIUNI SL, DOAR PE LEMNE, ȘI SLE, FUNCȚIONARE PE LEMNE SAU ELECTRIC
- VERSIUNEA ELECTRICĂ SLE ARE REZISTENȚĂ ELECTRICĂ (1200 W), TERMOSTAT ȘI CAPAC PENTRU INSPECȚIA COMPONENTELOR
- PROTECȚIE ANTICORROZIVĂ PRIN EMAILARE A CORPULUI BOILERULUI ȘI A CIRCUITULUI DE FUM
- PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ CU ANOD DE MAGNEZIU DE MARI DIMENSIUNI
- FLANȘĂ DE INSPECȚIE

*soluții
alternative*

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

		SL/3 80	SLE/3 80		SL/3 80	SLE/3 80
Capacitate	l	75	75	a mm	1480	1480
Putere	W	-	1200	b mm	350	350
Tensiune electrică	V	-	230	c mm	380	380
Timp de încălzire ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h, min	-	3,45	d mm	1440	1440
Temperatura maximă de funcționare	$^{\circ}\text{C}$	-	75			
Dispersie termică la 65°C	kWh/24h	2	2			
Presiunea maximă de funcționare	bar	8	8			
Greutatea netă	kg	4	44			

	SL/3 80	SLE/3 80
COD	468028	468029



LEGENDĂ

