

TY-2  
Multi jet de tip umed  
Contor de apă



**GENERALITATI**

- MID certificated
- Disponibil pentru citire optică
- leșire puls opțională
- Principiul Multijet asigură o durată lungă de timp
- Potrivit pentru apa potabilă
- Pierdere scăzută a capului • Sensibilitate bună la pornirea inițială
- Sticlă specială cu rezistență ridicată la presiune și impact
- Capac rotativ de 360° • Filtru dublu • Supapă de reținere
- Corp vopsit electrostatic din alamă rezistentă la coroziune
- Corp vopsit intern/extern cu pulbere e/p
- 3 ani de garanție • Aproape fără întreținere
- Potrivit pentru apă rece până la 50 ° c
- Service și piese de schimb disponibile timp de 10 ani

**DATE PRIVIND PERFORMANȚA**

Debitul de suprasarcină Q4 m3/h 5

Debit permanent Q3 m3/h 4

Debit tranzitoriu Q2 m3/h 0.025 0.02 0.016 0.256 0.16 0.08

Debit minim Q1 m3/h 0.0156 0.0125 0.01 0.16 0.1 0.05

Q3/Q1 (MI-001 OIML R49) 160 200 250 25 40 80

Montarea pe rețea ORIZONTAL / VERTICAL

Flux inițial Qi m3 10

Presiune maximă de lucru bar 16

Temperatura maximă de lucru °C 50

Pierdere de presiune bar 0.6

Capacitate maximă de înregistrare l/h 9999/ 99999/ 99999,99 / 99999,999

Cea mai mică rezoluție de citire m3 0.00005

Clasa de precizie Clasa 1/Clasa 2

Greutate unitate kg 1.30

Greutate pachet (fără conectare) kg 13.80

Greutate pachet (cu conectare) kg 15.60