

FIȘA DE INFORMATII — INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice — Model 645051

Descriere : Mănuși cu cinci degete, cu manșetă, căptușite cu tesatura textilă din fibre mixte. Sunt confecționate din șpalt piei bovine tăbăcite cu săruri de crom, cu grosimea de minim 1,0 mm. Degetele mare, arătător și mic sunt croite împreună cu palma, iar degetele mijlociu, inelar și dosul degetului mare sunt croite separat. Dosul mânușii este croit împreună cu dosul degetelor arătător, mijlociu, inelar și mic. La baza degetelor mijlociu, inelar și a degetului mare au cheder de consolidare a îmbinărilor, din șpalt. Toate îmbinările sunt efectuate prin cusături întoarse cu 180°. Culoare: roșu. Lungimea: circa 380 mm. Mărimi: 11 și 10.

Domeniu de utilizare: protecția mâinilor împotriva agresiunilor termice și mecanice superficiale-abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate - de exemplu pentru operații de sudură, lăcătușerie, în ateliere mecanice și în construcții.

Depozitarea trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10...25 °C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură (distanța față de sursele de căldură să fie de min.1 m)

Atenție: Asigură același nivel de protecție pe palma și degetele mânușii
Nu se utilizează la manipularea lichidelor.

Mănușile se vor purta la mărimea adecvată dimensiunilor mâinilor purtătorului.

Instrucțiuni de curățare, întreținere: Curățarea se va face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită ștergere cu o cârpă uscată și periere. Nu se spală. Nu se curăță cu solvenți.

Performanțe : Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile din directiva europeană 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE, respectiv HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Produsul a fost supus procedurii "examinare EC de tip" prevăzută de art. 10 din directivă (secțiunea a 3-a din HG nr. 115/2004) la EPORT Compliance Laboratory Limited, care a emis Certificatul de examinare EC de tip Nr. EPT-S0701160.

Performanțele produsului sunt în conformitate cu specificațiile standardelor

– **SR EN 420:2004 (EN 420:2003)** - ca permeabilitate la vapori de apă, construcție, caracter nenociv - pH, dexteritate - nivel de performanță 1 (din maxim 5).

– **SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)**, prezentând următoarele performanțe:

- 4 (din maxim 4), față de abraziune (rezistă la peste 8000 cicluri de abraziune);
- 1 (din maxim 5), față de tăiere prin tranșare (indice de tăiere min 1,2 și sub 2,5);
- 4 (din maxim 4), față de sfâșiere (forță de sfâșiere peste 75 N);
- 3 (din maxim 4), față de perforare (forță de perforare peste 100 N și sub 150 N).

SR EN 407:1995 (EN 407: 2004), Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) prezentând următoarele performanțe:

- 3 (din maxim 4), pentru comportare la foc (nu formează gaura la încercare la foc, nu se descoase, nu arde, nu rămâne incandescent);
- 1 (din maxim 4), pentru căldura de contact;
- 3 (din maxim 4), pentru căldura convectivă-indice de transmisie;
- 3 (din maxim 4), pentru căldura radiantă;
- 4 (din maxim 4), pentru proiectii mici de metal lichid;
- 2 (din maxim 4), pentru proiectii mari de metal topit.

Termen de garanție în depozitare: 12 luni în condițiile respectării instrucțiunilor

Termen de garanție în utilizare: Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porfiuni subțiate, deteriorate, descusute, găurite, arse.

Ambalare: Se ambalează în pungă de plastic sau hârtie, maxim 10 perechi.

Transport: Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.