

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATORI
Casca de protectie, Model 645047, 645152, 645153, 645154

Descriere: Realizata din material plastic (PE), de mai multe culori, cu grosimea de circa 2 mm, prevazut cu sistem de fixare pe cap cu bride de plastic neextensibile si care pot fi ajustate pe cap pentru o utilizare cat mai comoda. Dimensiunile de gabarit sunt 285mm x 210mm x 200mm (lungime x latime x adancime) este rezistenta la temperaturi intre -20 si +50°C, are banda antitranspiratie; este fara orificii de aerisire si are protectie sporita pentru ceafa.

Masa este de circa 320 g. Banda pentru ceafa previne eficient alunecarea castii fiind ajustabila pentru circumferinte ale capului intre 51 si 63cm. Sistemul de ajustare se realizeaza foarte fin printr-un dispozitiv "roata dintata-cremaliera" actionat de un buton. Daca trebuie sa aplecati capul in jos casca este securizata prin cureaua de barbie realizata dintr-o banda elastica ajustabila cu o catarama. Casca nu absoarbe apa atunci cand ploua, ci elimina apa printr-un sistem de drenaj.

Domeniul de utilizare: protectia capului impotriva riscurilor accidentarii cauzate de caderi de obiecte sau materiale, cauzate de mase suspendate, de ciocniri cu obstacole.

Casca trebuie purtata mai ales in apropierea si/sau vecinatatea lucrarilor de constructie in apropierea sau vecinatatea schelelor si a locurilor de munca la inaltime, lucrarilor de demolare, lucrarilor de sapatura, santuri, canale, puturi si tunele, subterane, lucrari in zona elevatoarelor, a echipamentelor de ridicare, macarale si conveioare, otelarii si lucrari la liniile supraterane si echipamente cu percutie.

Casca nu se va folosi ca mijloc de protectie impotriva accidentelor rutiere sau impotriva incendiilor!

Instalarea sistemului de fixare pe cap: Sistemul de fixare trebuie sa fie corect instalat, in concordanta cu urmatoarele instructiuni pentru a va asigura protectia personala.

1. Intoarceti casca invers. Pozionati sistemul de fixare pe cap in interiorul castii de protectie asezand cureaua captusita inspre frunte.

2. Fixati bridlele din plastic avand grija ca si capetele acestora sa fie introduse in fantele de prindere. Apasati cu fermitate pana cand acestea se blocheaza in locasul lor.

Reglarea pe verticala: Scoateti bridlele sistemului de fixare pe cap din locasul lor prin tragere pana cand acestea vor fi scoase definitiv din interiorul castii.

Demontati bridlele ce formeaza calota interioara de bentita circulara rasucind cheutoareile de imbinare dintre acestea cu 90° si apoi pozitionati si fixati bentita in pozitia dorita.

Ajustarea pe circumferinta capului se realizeaza foarte fin printr-un dispozitiv "roata dintata-cremaliera" actionat de un buton. Pentru a realiza ajustarea butonul trebuie tras in exterior, rotit pana la realizarea circumferintei optime si apoi impins la loc pentru blocare.

Performante: Standard respectat: Aceasta casca este conform cerintelor standardului european EN 397- cerinte referitoare la casca de protectie pentru cap si Testul tip satisface dispozitiile enumerate in Directiva 89/686/EEC (Echipament personal de protectie), revizuita de directivele 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC, cum reiese din certificatul emis de BGIA, SanktAugustin (0121).

Depozitare: cu partea plana asezata in pozitie orizontala sau agatata la temperaturi cuprinse intre -5 si +40°C, departe de surse directe sau indirekte de caldura si foc. Contactul prelungit cu anumite substante chimice poate produce deteriorarea materialelor.

Instructiuni de utilizare si intretinere:

*Inlocuiți imediat castile, deteriorate, uzate, ce prezintă fisuri în material, sau zgarieturi adânci intrucât afectează puternic protecția. Castile care sunt vizibil stricate trebuie aruncate.

*Controlați frecvent produsul și înlocuiți imediat partile uzate sau deteriorate.

*Utilizati si alte echipamente complementare, adecivate riscurilor suplimentare: risc electric, contact cu particule mici de metal topit: manusi electroizolante, incaltaminte electroizolanta, imbracaminte si manusi de protectie. Consultati in acest sens factorii responsabili cu protectia muncii.

Curatare: cu apa si solutie de detergent uzuali, urmata de stergerea cu o carpa moale. Uscarea in conditii naturale, departe de surse puternice de caldura, radiatii infrarosii, radiatii UV si/sau foc. . Dezinfecarea castii de protectie se poate realiza prin introducerea intr-o solutie cu o concentratie de max. 5% de formol sau hipoclorit de sodiu.

Termen de garantie si durata estimativa de utilizare: Durata estimativa de utilizare a produsului depinde de modul in care este intretinut si utilizat. Va recomandam inlocuirea castii dupa o perioada de patru ani de la prima utilizare.