

YALA APLICATA ETS

Descrierea produsului

Acest produs este proiectat pentru incuierea usilor din lemn cu o grosime de 35-55 mm, oferind un grad sporit de confort si siguranta.

Mod de instalare

Stabiliti pozitia in care doriti sa instalati yala.

Realizati orificiul pentru butucul cheii. Diametrul acestuia trebuie sa fie de 30 mm iar centrul acestuia trebuie sa fie la 60 mm de marginea usii.

Introduceti inelul decorativ pe butuc si introduceti butucul din exterior in orificiul creat anterior.

Fixati-l din interior folosind placa de fixare si cele 2 suruburi filetate incluse in pachet.

Aplicati pe interior corpul principal al yalei astfel incat tija de actionare a butucului sa fie introdusa in fanta yalei aplicate. Fixati corpul de blocare a yalei pe tocul usii astfel incat incuierea sa se realizeze corespunzator. Pentru fixare folositi cele 3 suruburi pentru lemn ramase.

Mod de utilizare

Produsul este echipat cu sistem de revenire la pozitia "inchis". Astfel, pentru deschidere din exterior este necesara rotirea cheii la 75° si mentinerea acesteia pentru a deschide usa. Pentru a deschide usa din interior, rotiti butonul de deschidere la 75°.

Forma limbii de blocare este patrata pentru a preveni inchiderea accidentala a usii.

Pentru blocarea deschiderii din exterior, puteti folosi butonul suplimentar de blocare.

Masuri de intretinere si protectie

- Folositi produsul doar pentru scopul pentru care este destinate
- Evitati contactul produsului cu apa sau mizeria.
- Nu incercati sa fortati produsul. Pentru deschidere este suficienta rotirea cheii la 75° (in orice directie).

Informatii generale

Cod produs	677763
Material yala	Aluminiu
Numar de chei	3