

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 7448-1/29.05.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

682868, 682869

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Soba de Gatit pe Lemne Grand Tip B pt Incalzire Centrala Evotools

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Soba cu combustibil solid destinata preparării alimentelor și încălzirii încăperilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

HONEST GENERAL TRADING SRL

adresă: str. Agricultori, nr. 121, sector 3, București, România

site web: www.honest.ro

adresă e-mail: info@honest.ro

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu se aplică.

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Standard armonizat: EN 12815:2006

Laboratorul de încercări ITEM CONSULT-LTD, Sofia, Bulgaria a efectuat determinarea produsului-tip pe baza încercărilor de tip în cadrul sistemului 3 și a emis:

- Raportul de Încercare nr. CPR 401 din 22.12.2023;

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică.

9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Securitate la incendiu	Distanța minimă lateral: 900 mm; Distanța minimă spate: 900 mm; Distanța minimă față: 100 mm;	EN 12815:2006
Reacția la foc	A1	EN 12815:2006
Emisie de produse de ardere	Emisie monoxid de carbon la 13% O ₂ : 0,08%	EN 12815:2006
Risc la arderea combustibilului	Corespunzător	EN 12815:2006
Temperatura suprafața	Corespunzător	EN 12815:2006

Temperatura gazelor arse la puterea termica nominala	T 221 °C	EN 12815:2006
Presiunea max. operare	2.5 bar	EN 12815:2006
Tiraj	12.21 Pa	EN 12815:2006
Rezistenta mecanica	NPD	EN 12815:2006
Putere termica nominala	12.2 kW	EN 12815:2006
Putere termica directa	4.92 kW	EN 12815:2006
Putere termica indirecta (circuit hidraulic)	7.13 kW	EN 12815:2006
Randament	85.29%	EN 12815:2006

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
PASCU Cristina, Director Tehnic

București, 29.05.2024

